

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AU « indicé »

Les secteurs AU « indicé » sont des secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation.

L'indice « z » définit les zones touchées, en tout ou partie, par les risques naturels. Cet indice invite à se référer aux prescriptions ou recommandations du PIZ annexé au rapport de présentation.

Afin de répondre à l'objectif de mixité sociale, toute opération d'habitat de plus de 2000 m² de surface de plancher devra avoir un minimum de 20% de logements locatifs sociaux. Pour toute opération inférieure à 2000 m² de surface de plancher, il sera imposé 10% de logements sociaux à partir de 10 logements.

On distingue les sous-secteurs suivants :

- ♦ **AUB** : destinés à recevoir de l'habitat dense ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
- ♦ **AUC** : destinés à recevoir de l'habitat de densité moyenne (habitat intermédiaire ou collectifs) ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.
- ♦ **AUD** : destinés à recevoir de l'habitat peu dense ainsi que des équipements, activités ou services compatibles avec cette destination.

Le sous secteur AUD « La Fougère » est destiné à recevoir des constructions et équipements à vocation médico-sociale.

- ♦ **AUE** définissant des secteurs destinés à recevoir des activités économiques.

Les Orientations d'Aménagement (document n°2 du PLU) présentent les principes d'aménagement que la commune souhaite voir appliquer sur ces zones à urbaniser. **Les opérations de construction ou d'aménagement devront être compatibles avec ces orientations d'aménagement et conformes aux règles édictées par le Règlement.**

Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d'**une opération d'aménagement d'ensemble**.

Article AU « indicé » 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Les occupations et utilisations mentionnées ci-dessous sont interdites :

- Les carrières.
- Le stationnement de caravanes isolées.
- Les terrains de camping et de caravaning.
- Les habitations légères de loisirs.
- Les constructions à usage agricole.
- Les dépôts de ferrailles, de déchets, de véhicules et de matériaux.

- Dans les sous secteurs AUE sont interdites les constructions à usage d'habitation à l'exception des logements de fonction ou locaux de gardiennage définis à l'article 2 suivant.

Article AU « indicé » 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

2.1. Dans les sous-secteurs AU « indicé » et en dehors d'une opération d'aménagement d'ensemble, sont admises les constructions et installations techniques si elles sont nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

2.2. Dans les sous-secteurs AUB, AUC, AUD sont admises les opérations d'aménagement d'ensemble (*permis d'aménager, zone d'aménagement concerté ou permis de construire...*) avec une vocation principale d'habitat *sauf en sous secteur AUD « La Fougère » où vocation principale est médico-sociale*, à la condition que le programme concerne la totalité dudit secteur.

Dans ces opérations d'aménagement d'ensemble, sont également admis :

- Les constructions à vocation artisanale ou commerciale à condition qu'elles soient compatibles avec la vocation résidentielle du secteur et ne soient pas source de nuisances.
- Les affouillements ou exhaussements du sol s'ils sont liés à la réalisation de constructions ou installations autorisées.

2.3 En sous secteur AUE sont admises

- les opérations d'aménagement d'ensemble avec une vocation économique, à condition que le programme concerne la totalité dudit secteur.
- Un seul logement de fonction peut être autorisé s'il est lié et nécessaire aux activités hôtelières et de restauration. Ce logement doit être intégré dans le bâtiment d'activités et limité à 20% de la surface d'activité sans pouvoir dépasser 90 m² de surface de plancher.
- Un seul local de gardiennage par bâtiment, à condition qu'il soit intégré dans la construction et qu'il ne dépasse pas 40m² de surface de plancher.

2.4 Dans les sous secteurs AUz, les occupations et utilisations du sol admises devront respecter les prescriptions *ou recommandations* du Plan d'Indexation en « z » figurant en annexe du rapport de présentation nécessitant des consultations préalables du Plan (document n°1-2 du PLU).

De plus, dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, les constructions devront :

- être surélevées sur remblais ou avec un vide sanitaire au niveau TN+0.80m
- ne pas présenter de locaux de sommeil au rez-de-chaussée.

Article AU « indicé » 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES, ET CONDITIONS D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

3.1. Accès et voirie

1. Pour information, il est rappelé que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par

acte authentique ou par voie judiciaire dans les conditions prévues à l'article 682 du Code Civil.

2. L'autorisation de construire peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

3. Elle peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic.

4. L'autorisation de construire peut être subordonnée à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées dans le paragraphe 3 ci-dessus.

5. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera moindre.

6. Les voies privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules, de service public en particulier, puissent faire demi-tour.

7. Tout terrain doit présenter un accès à une voie publique, soit directement soit par l'intermédiaire d'une voie privée de 4 mètres minimum de plate-forme (chaussée + accotement). Dans le cadre d'opérations économiques et d'opérations d'habitat collectif, ou groupé de plus de 3 logements, la plate-forme devra être de 6 mètres minimum.

3.2. Voies piétonnes et cyclables

Les caractéristiques des voies publiques ou privées à usage exclusif des piétons et cycles ne sont pas réglementées. Dans le cadre d'opération d'aménagement d'ensemble, des cheminements piétons peuvent être imposés.

Orientations d'aménagement (voir document 3 du PLU)

- AUC chez les Pugeats :
L'accès principal de la zone se fera par le nord de la zone. La sortie sera interdite à l'est du secteur.
- AUD de la Fougère :
L'accès se fera en bordure de parcelle depuis la route de la Fougère.
- AUD1 du Plattet :
L'accès se fera depuis le chemin du Four, voirie communale.
- AUD1 du Poulailier :
L'accès se fera depuis le chemin de Fontany à partir de l'accès privé existant.
- AUD1 de Fontany Amont :
La zone sera desservie par deux accès :
L'accès amont se fera par la montée du champ du coq, au niveau du carrefour permettant l'accès au clos du chêne.

L'accès aval devra se faire au niveau du chemin de Fontany. Le carrefour sera commun avec la zone de Fontany aval.

- AUD1 de Fontany Aval :

La zone sera desservie par deux accès :

Un accès devra se faire au niveau du chemin de Fontany. Le carrefour sera commun avec la zone de Fontany amont. Un accès devra se faire au niveau de la voie de desserte du lotissement du clos du Fontany.

- AUD1 de Fontany le Château :

L'accès devra se faire au niveau de la route de Droise en se raccordant sur l'embranchement du chemin de la Ferme à Brachet.

- AUD1 des Choseaux aval :

L'accès principal se fera depuis l'amont de la zone, en bordure avec le noyau bâti ancien du hameau des Choseaux.

- AUD1 du Buissonnet amont :

L'accès devra se faire au niveau de la route des Choseaux. Un carrefour sera commun avec la zone de Buissonnet aval.

- AUD1 du Buissonnet aval :

L'accès devra se faire au niveau de la route des Choseaux. Un carrefour sera commun avec la zone de Buissonnet amont.

- AUD1 du Clouset :

L'accès devra se faire par l'ouest de la zone.

- AUD1 des Ganets

Un carrefour sera créer au niveau de la route de Vignin pour faciliter les entrées et les sorties des véhicules sur cette route.

- AUD1z du Mollard :

Deux possibilités d'accès au choix sont indiquées en orientations d'aménagement : l'une à partir de la rue du Champ Fleuri et l'autre à partie de la parcelle n° 1534. *Pas d'accès secondaire par le chemin des Pommiers à l'exception d'un cheminement piétonnier.*

- AUD1z de la Sarraz est :

L'accès à la zone se fera par l'ouest du secteur pour éviter l'accès par le pont privé, peu sécurisé.

- AUD1z des Arbussins :

L'accès se fera par le hameau d'Arbussins

- AUD2z de la Potua :

L'accès se fera par l'amont de la zone depuis les Choseaux ou bien depuis le Mollard. La sortie de la zone ne pourra se faire qu'en direction des Choseaux.

- AUD 3 de la Nouette :

L'accès de la zone se fera par des accès distincts depuis le Chemin du Four.

- AUE Vers Bois

L'accès se fera depuis la route des Bauges (RD911) via la zone de Pré Murier ou depuis la rue des Chauvets (embranchement situé à proximité de la sortie d'autoroute).

- AUEz du Pont Pierre aval :

L'accès se fera depuis la RN 201.

- AUE Les Beugeys
L'accès se fera par le rond point de la zone UE

Article AU « indicé » 4 – CONDITIONS DE DESERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT

4.1. Eau potable

Toute construction à usage d'habitation ou d'activités et toute installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable, par une conduite d'eau de caractéristiques suffisantes. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

4.2. Eaux usées

Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites.

4.3. Eaux pluviales

Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. *Le débit de fuite devra être inférieur à 6 litres seconde et par hectare.*

En l'absence du réseau public d'évacuation des eaux pluviales, le constructeur devra réaliser les dispositifs appropriés (type tranchée drainante, puits filtrant...) pour limiter les rejets en eaux pluviales, avec interdiction absolue de rejet dans le réseau public d'assainissement ou sur la voirie. Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.

Lorsque le réseau public d'évacuation des eaux pluviales existe, toute construction ou installation devra évacuer ses eaux pluviales par des canalisations souterraines, de type séparatif, raccordées au réseau public d'évacuation des eaux pluviales. Toutes les obligations réglementaires vis à vis du gestionnaire de ce réseau doivent être satisfaites. Avant tout rejet dans le réseau public, un dispositif approprié sur le fond du demandeur (tranche drainante, puits filtrants ...) devra être réalisé afin de limiter les rejets directs au réseau d'eaux pluviales.

4.4. Electricité - téléphone - câble

Tous les nouveaux réseaux et branchements particuliers doivent être souterrains.

Article AU « indicé » 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

En zones AUB, AUD1, AUD2, AUE et AUC il n'est pas prévu de règle particulière.

En zone AUD 3 de Droise, la surface minimum sera de 1500m², comme précisé sur la fiche 2 des orientations d'aménagement. Cette règle est justifiée pour préserver l'intérêt paysager de la zone considérée pour des raisons paysagères, compte tenu du fait que cette zone se trouve dans le périmètre du Château de Droise qui est inscrit à l'inventaire des monuments historiques

Article AU « indicé » 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Le recul est fixé comme suit :

- Pour les autoroutes, 45 mètres par rapport aux limites de l'emprise publique des voies pour les bâtiments à usage d'habitation et 35 mètres pour les autres constructions.
- Pour les routes nationales et voies classées à grande circulation, 30 mètres par rapport aux limites de l'emprise publique des voies pour les habitations et 20 mètres pour les autres constructions.
- pour les routes départementales, 17 mètres par rapport aux limites de l'emprise publique des voies.
- pour les voies communales, 10 mètres par rapport aux limites de l'emprise publique des voies.
- pour les chemins ruraux, 8 mètres par rapport aux limites de l'emprise publique des voies.

Pour les annexes le recul minimum est fixé à :

- 20 mètres des limites de l'emprise publique des voies de l'A41
- 12 mètres des limites de l'emprise publique des voies pour les routes nationales et voies classées à grande circulation
- 8 mètres des limites de l'emprise publique des voies pour les voies départementales
- 5 mètres des limites de l'emprise publique des voies pour les voies communales
- 4 mètres des limites de l'emprise publique des voies pour les chemins ruraux

Ces reculs pourront être réduits dans les cas suivants :

1. Dans les périmètres d'agglomération au sens du Code de la Route.
2. Dans les terrains en pente de plus de 20 % (mesurée à partir du bord de la voie sur toute la longueur de l'emprise de la construction), le recul ne pourra être inférieur à :
 - 11 mètres (amont et aval) des limites de l'emprise publique des voies pour les routes départementales ;
 - 5 mètres (amont et aval) par rapport aux limites de l'emprise publique des voies pour les voies communales et les chemins ruraux.
3. Pour les voies en impasse, où le recul pourra être ramené à 5 mètres des limites de l'emprise publique des voies.
4. Dans le cas d'amélioration ou d'extension mesurée d'une construction existante située dans la marge de recul d'une voie, le projet pourra poursuivre au maximum l'alignement du bâtiment existant.

Pour tous ces reculs, une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les pergolas et les corniches.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

- aux ouvrages enterrés (garages, piscine, cave...) ne dépassant pas le sol naturel de 0,60 mètres.
- aux constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Article AU « indicé » 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

7.1. Bâtiment principal

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres.

Sous-secteur AUE :

La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans être inférieure à 5 mètres.

Une tolérance de 1 mètre peut être admise pour les débords de toiture, les balcons, les escaliers non cloisonnés, les auvents, les oriels, les pergolas et les corniches.

Cette distance minimum ne s'applique pas dans les cas suivants :

- constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif
- construction simultanée de part et d'autre de la limite
- construction venant jouxter un bâtiment existant érigé en limite séparative de propriété

Dans les cas d'amélioration ou d'extension limitée d'une construction existante située dans la marge de recul, le projet pourra poursuivre au maximum l'alignement du bâtiment existant.

7.2. Annexes

Les annexes telles que garage, abri, etc. peuvent s'implanter à 2 mètres minimum des limites séparatives de propriété.

Les annexes non soumises à demande d'autorisation d'urbanisme n'entrent pas dans le champ d'application de cette prescription d'implantation.

7.3. Les piscines

Les piscines enterrées devront respecter un recul de 4 mètres minimum par rapport aux limites séparatives.

Les plages qui les bordent pourront quant à elles être établies à 2 mètres minimum des limites séparatives

7.4 Mouvements de terre

Les mouvements de terre situés dans une bande de 4 mètres le long des limites séparatives, sont limités à + ou - 0,50 m par rapport au terrain naturel (TN), pour arriver au niveau naturel en limite de propriété.

Au-delà de cette bande de 4 mètres, les mouvements de terre sont limités à + ou - 1,30 m par rapport au TN, excepté pour les accès.

Article AU « indicé » 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Une distance de 8 mètres est imposée entre les bâtiments au sein d'un même projet. Cette disposition ne s'applique pas pour la construction d'annexes d'une surface inférieure à 50 m² de surface de plancher, ni pour les piscines.

Article AU « indicé » 9 – EMPRISE AU SOL

- En zone AUE où l'emprise au sol des constructions ne peut dépasser 70% du terrain d'assiette du projet.
- En zone AUC, le Coefficient d'Emprise au Sol est fixé à 0,6.
- En zone AUD, le Coefficient d'Emprise au Sol est fixé à 0,25.

Article AU « indicé » 10 – HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS

La hauteur est définie comme la différence de niveau entre tout point de la construction et le sol naturel à son aplomb.

La hauteur est mesurée entre :

- l'égout de toiture (ou l'acrotère) en zones AUB, AUC, AUD, ou le point le plus haut de la construction en zone AUE, et le terrain aménagé après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain naturel d'origine
- l'égout de toiture (ou l'acrotère) en zones AUB, AUC, AUD, ou le point le plus haut de la construction en zone AUE, et le terrain naturel dans le cas contraire.

Les ouvrages techniques, cheminées, croupes, jacobines et autres superstructures ponctuelles ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur maximale.

♦ En sous secteurs AUB et AUC

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder **12 mètres**.

La hauteur des annexes est limitée à 3 mètres au faîtage ou 2,50 mètres à l'acrotère dans la bande de recul de 2 à 4 mètres.

Cette disposition s'applique également aux annexes, non soumises à demande d'autorisation d'urbanisme, dans la marge de recul.

♦ En sous secteur AUD

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder **6 mètres** sauf en sous-secteur AUD « la Fougère » où la hauteur maximale est limitée à 9 mètres.

La hauteur des annexes est limitée à 3 mètres au faîtage ou 2,50 mètres à l'acrotère dans la bande de recul de 2 à 4 mètres.

Cette disposition s'applique également aux annexes, non soumises à demande d'autorisation d'urbanisme, dans la marge de recul.

♦ En sous secteur AU E

La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder **9 mètres**.

La hauteur des annexes est limitée à 2,50 mètres à l'égout de toiture (ou l'acrotère) dans la bande de recul de 2 à 4 mètres.

Cette disposition s'applique également aux annexes, non soumises à demande d'autorisation d'urbanisme, dans la marge de recul.

Article AU « indicé » 11 – ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS

11.1. Objectifs

1. L'objectif est de s'inspirer de l'architecture locale traditionnelle en poussant les constructions nouvelles à se fondre dans les tonalités et les caractéristiques des hameaux et villages de la commune, et dans l'environnement dans lequel elles doivent prendre place.

2. Les divers modes d'occupation et utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ainsi qu'aux perspectives urbaines.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux bâtiments principaux, à leur extension et à leurs annexes. Toute extension ou annexe d'une construction existante devra être réalisée en harmonie avec le bâtiment principal.

11.2. Implantation des constructions

Les constructions, par leur composition et leur accès, doivent s'adapter au terrain naturel, sans modification importante des pentes de celui-ci.

11.3 Dans le sous secteur AUE, les règles qui s'appliquent sont celles de la zone UE11

11.4. Aspects des façades

Dans les sous secteurs AUB, AUC et AUD :

1. Le revêtement des murs sera principalement en maçonnerie enduite.

L'utilisation de matériaux d'aspect bois est possible dans 3 cas :

- soit il est utilisé pour les annexes, appentis, garages,
- soit pour des constructions contemporaines,
- soit pour traiter le triangle supérieur des pignons.

Les constructions d'aspect bois de type chalet (pastiche de style montagnards, canadien ou tyrolien) sont interdites sauf pour les annexes.

2. Les couleurs et textures des enduits seront choisies en s'inspirant de celles des bâtiments anciens, dans des teintes pasteltes, gris-beige. Le blanc pur et les teintes vives sont interdits.

Au sein de chaque zone AU, la palette de teinte des enduits devra présenter une certaine homogénéité et être harmonieuse.

11.5. Aspects des toitures

Dans les sous secteurs AUB, AUC et AUD :

Sauf en cas de réhabilitation d'une toiture dans ses caractéristiques d'origine, les règles qui s'appliquent sont les suivantes :

1. Volumétrie : elles doivent être à deux pans minimum de pentes égales. Elles peuvent comporter des croupes. Ces dispositions ne s'appliquent pas pour les extensions et les annexes.

Les toitures terrasses sont autorisées à condition d'être principalement végétalisées. Cette disposition ne s'applique pas :

- pour les annexes,
- dans le cas de toitures terrasses accessibles qui doivent comprendre des parties végétalisées.

2. Pente : pour les toitures à deux pans minimum, elle doit être comprise entre 60 et 80%. Pour les extensions et les annexes, la pente de toit n'est pas réglementée.

3. Ouvertures : Seules sont autorisées :

- les jacobines et outeaux ;
- les fenêtres intégrées à la pente du toit.

4. Débords de toiture : Ils seront de 0.80 mètres minimum sauf pour les annexes et les toitures terrasses.

5. Couleurs : les couvertures devront être de couleur gris ardoise, de teinte brune ou rouge vieilli, en fonction de la teinte dominante du village ou du hameau auquel se rattache l'opération d'ensemble.

Au sein de chaque zone AU, la couleur des couvertures devra être homogène.

6. Matériaux : Les toits d'aspect tôle sont interdits (sauf les bacs acier)

7. Faîtages : ils doivent suivre la plus grande longueur du volume principal, sauf en zone AUC.

8. Les capteurs solaires sont intégrés dans le pan du toit et de même couleur que la toiture.

11.6. Aspects des clôtures

Dans les sous secteurs AUB, AUC et AUD :

Pour information, il est rappelé qu'il n'est pas obligatoire de clôturer. *Les clôtures sont soumises à déclaration préalable*

Les clôtures, d'une hauteur de 1,50 mètres au maximum, seront constituées

- soit de grilles, grillages ou dispositifs à claire-voie comportant ou non un mur bahut de 0,60 mètres maximum de hauteur. Les murs bahuts devront être enduits, dans les tonalités gris clair.
- soit par des clôtures ajourées d'aspect bois

Les plaques pleines (ciment, métal, plastique, verre ...), les bois tressés, les canisses, les voiles, les bâches, ou toutes autres occultations pleines sont interdites.

Dans le cas où les clôtures sont doublées d'une haie, celle-ci sera composée d'essences locales, panachée, comportant majoritairement des essences caduques.

Toutefois, et pour des raisons de sécurité publique, en bordure des voies ouvertes à la circulation, la hauteur des clôtures peut être limitée dans le cas où elles constituent une gêne ou un danger pour la sécurité des usagers (carrefour, courbes, etc.).

Dans les secteurs soumis à des risques d'inondation, les clôtures sont autorisées avec un rapport vide-plein supérieur à 50% et les murets sont admis avec une hauteur inférieure à 60cm.

Le portail devra respecter un recul par rapport à la voie afin de ménager une zone de dégagement permettant le stationnement d'un véhicule en dehors de la voie.

Article AU « indicé » 12 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'AIRES DE STATIONNEMENT

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Le dimensionnement à prendre en compte pour une place de stationnement est de 5.00 m x 2,50 m par véhicule, plus les accès et aires de manœuvre.

Il est exigé :

♦ Pour les constructions à usage d'habitation :

- 1 place de stationnement par tranche entière de 50 m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places par logement.
- 1 place par logement locatif financé à l'aide des prêts aidés par l'Etat.
- 1 place visiteur en parking de surface par logement dans le cadre d'opérations d'habitat collectif ou groupé.

50% des places de stationnement exigées doivent être assurées en places couvertes, à l'exception des places visiteurs. Si le résultat n'est pas un nombre entier, le chiffre retenu sera l'arrondi inférieur.

Dans les secteurs destinés à des logements locatifs aidés au titre de l'article L 123-2-b du code de l'urbanisme, définis comme tels au plan de zonage du PLU, aucun stationnement couvert n'est exigé. Les places de stationnement seront assurées de manière aérienne.

♦ Pour les constructions à usage de bureaux ou de services :

- 1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher.

♦ Pour les constructions à usage de commerce

- 1 place de stationnement par tranche entière de 20 m² de surface de plancher.

♦ Pour les hôtels

- 1 place par chambre

♦ Pour les constructions à usage industriel ou artisanal en sous secteur AUE:

- 1 place de stationnement par tranche entière de 25 m² de surface de plancher ou 1 place pour 50 m² affecté à l'usage d'entrepôt.

La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle à laquelle ces constructions ou établissements sont le plus directement assimilables.

En cas de restauration d'immeubles dans leur volume existant, sans changement de destination et n'entraînant pas de besoins nouveaux en stationnement, les dispositions qui précèdent n'auront pas à être appliquées.

Toutefois, en cas de contrainte d'ordre technique ou urbanistique empêchant d'aménager le nombre de places de stationnement nécessaires sur le terrain de l'opération, le constructeur peut réaliser les places manquantes (à l'exception des places visiteurs) sur un autre terrain, à condition que celui-ci ne soit pas distant de plus de 150 mètres du premier et que les dites places ou garages soient affectés à l'opération projetée.

Article AU « indicé » 13 – OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

Les clôtures sont autorisées avec un rapport vide-plein supérieur à 50% et les murets sont admis avec une hauteur inférieure à 50cm.

Les espaces libres de toute construction et non affectés aux parkings et dessertes doivent être aménagés et entretenus.

Les plantations le long des clôtures seront composées d'essences variées et locales.

Pour les opérations d'habitat collectif ou groupé de 5 logements et plus, il sera réalisé pour une surface au moins équivalente à 10% du terrain d'assiette, une ou deux aires de détente.

Article AU « indicé » 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le COS n'est pas réglementé.

Les possibilités maximales d'utilisation du sol résultent de l'application des articles AU3 à AU13.

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SECTEURS AU

Les secteurs AU sont des secteurs à caractère naturel de la commune réservés à l'urbanisation future.

Leur ouverture à l'urbanisation est alors subordonnée à une modification ou à une révision du Plan Local d'urbanisme.

Article AU1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Toute occupation ou utilisation du sol est interdite.

Article AU2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

Les constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.

Articles AU3 à AU14

Le COS n'est pas réglementé.

Les possibilités maximales d'utilisation du sol résultent de l'application des articles AU3 à AU13.